

microdadosBrasil

leitura fácil e rápida dos microdados brasileiros no R

Lucas F. Mation Nicolas S. Pinto

novembro de 2016

Agenda

- ▶ microdadosBrasil: overview

Agenda

- ▶ microdadosBrasil: overview
- ▶ Princípios

Agenda

- ▶ microdadosBrasil: overview
- ▶ Princípios
 - ▶ Facilidade de uso

Agenda

- ▶ microdadosBrasil: overview
- ▶ Princípios
 - ▶ Facilidade de uso
 - ▶ Separação: código x metadados

Agenda

- ▶ microdadosBrasil: overview
- ▶ Princípios
 - ▶ Facilidade de uso
 - ▶ Separação: código x metadados
- ▶ microdadosBrasil: Estrutura

Agenda

- ▶ microdadosBrasil: overview
- ▶ Princípios
 - ▶ Facilidade de uso
 - ▶ Separação: código x metadados
- ▶ microdadosBrasil: Estrutura
 - ▶ CSV com Metadados

Agenda

- ▶ microdadosBrasil: overview
- ▶ Princípios
 - ▶ Facilidade de uso
 - ▶ Separação: código x metadados
- ▶ microdadosBrasil: Estrutura
 - ▶ CSV com Metadados
 - ▶ Função principal: `read_data`

Agenda

- ▶ microdadosBrasil: overview
- ▶ Princípios
 - ▶ Facilidade de uso
 - ▶ Separação: código x metadados
- ▶ microdadosBrasil: Estrutura
 - ▶ CSV com Metadados
 - ▶ Função principal: `read_data`
 - ▶ Wrapper functions

Agenda

- ▶ microdadosBrasil: overview
- ▶ Princípios
 - ▶ Facilidade de uso
 - ▶ Separação: código x metadados
- ▶ microdadosBrasil: Estrutura
 - ▶ CSV com Metadados
 - ▶ Função principal: `read_data`
 - ▶ Wrapper functions
 - ▶ Funções auxiliares

Agenda

- ▶ microdadosBrasil: overview
- ▶ Princípios
 - ▶ Facilidade de uso
 - ▶ Separação: código x metadados
- ▶ microdadosBrasil: Estrutura
 - ▶ CSV com Metadados
 - ▶ Função principal: `read_data`
 - ▶ Wrapper functions
 - ▶ Funções auxiliares
- ▶ Comparação com outros pacotes

Agenda

- ▶ microdadosBrasil: overview
- ▶ Princípios
 - ▶ Facilidade de uso
 - ▶ Separação: código x metadados
- ▶ microdadosBrasil: Estrutura
 - ▶ CSV com Metadados
 - ▶ Função principal: `read_data`
 - ▶ Wrapper functions
 - ▶ Funções auxiliares
- ▶ Comparação com outros pacotes
- ▶ Próximos passos

Dificuldades para importar microdados

Nome	Data de modificação	Tipo
micro_censo_edu_superior1995	19/07/2016 09:02	Pasta de arquivos
micro_censo_edu_superior1996	19/07/2016 09:02	Pasta de arquivos
micro_censo_edu_superior1997	19/07/2016 09:02	Pasta de arquivos
micro_censo_edu_superior1998	19/07/2016 09:02	Pasta de arquivos
micro_censo_edu_superior1999	19/07/2016 09:02	Pasta de arquivos
micro_censo_edu_superior2000	19/07/2016 10:10	FILE HANDLE GRADUACAO_PRES NAME='D:\DADOS\GRADUACAO_PRESENCIAL.TXT' /MODE=CHARACTER/LRECL=3400.
micro_censo_edu_superior2001	19/07/2016 11:12	DATA LIST FIXED
micro_censo_edu_superior2002	19/07/2016 13:13	FILE=GRADUACAO_PRES
micro_censo_edu_superior2003	19/07/2016 14:14	/MASCARA 1-8 (A)
micro_censo_edu_superior2008	19/07/2016 15:15	ANO 9-16
micro_censo_edu_superior2010	19/07/2016 16:16	CURSO 17-24
microdados_censo_educacao_superior_2...	19/07/2016 17:17	NOMEDOCURSO 25-224 (A)
microdados_censo_educacao_superior_2...	19/07/2016 18:18	COMUNICCURSO 225-236 (A)
microdados_censo_educacao_superior_2...	19/07/2016 19:19	DTINIFUNCCURSO 237-244
microdados_censo_educacao_superior_2...	19/07/2016 20:20	NIVELCURSO 245-254 (A)
microdados_censo_educacao_superior_2...	19/07/2016 21:21	SUBNIVEL 255-264 (A)
microdados_educacao_superior_2006	19/07/2016 22:22	MOD_PRESENC 265-265 (A)
microdados_educacao_superior_2007	19/07/2016 23:23	MOD_DISTANCIA 266-266 (A)
micro		EH_BACHARELADO 267-267 (A)
micro		EH_LICENCIPLENA 268-268 (A)
micro		EH_LICCURTA 269-269 (A)
		EH_TECNO 270-270 (A)
		EH_ESPECPROF 271-271 (A)
		AREACURSO 272-281 (A)
		NOMEAREACURSO 282-381 (A)
		CODAREAGERAL 382-391 (A)
		NOMEAREAGERAL 392-491 (A)
		CODAREAESPECIFICA 492-501 (A)
		NOMEAREAESPECIFICA 502-601 (A)
		CODAREADETALHADA 602-611 (A)
		NOMEAREADETALHADA 612-711 (A)



PNAD 2011 - Microdados



Dificuldades para importar microdados

- ▶ Encontrar versão oficial

Dificuldades para importar microdados

- ▶ Encontrar versão oficial
- ▶ Txt colunado(fixed width files)

Dificuldades para importar microdados

- ▶ Encontrar versão oficial
- ▶ Txt colunado(fixed width files)
 - ▶ Planilha com dicionário

Dificuldades para importar microdados

- ▶ Encontrar versão oficial
- ▶ Txt colunado(fixed width files)
 - ▶ Planilha com dicionário
 - ▶ Programa de leitura: SAS e SPSS

Dificuldades para importar microdados

- ▶ Encontrar versão oficial
- ▶ Txt colunado(fixed width files)
 - ▶ Planilha com dicionário
 - ▶ Programa de leitura: SAS e SPSS
- ▶ Falta de harmonização entre os anos

Dificuldades para importar microdados

- ▶ Encontrar versão oficial
- ▶ Txt colunado(fixed width files)
 - ▶ Planilha com dicionário
 - ▶ Programa de leitura: SAS e SPSS
- ▶ Falta de harmonização entre os anos
 - ▶ Nomes de arquivo

Dificuldades para importar microdados

- ▶ Encontrar versão oficial
- ▶ Txt colunado(fixed width files)
 - ▶ Planilha com dicionário
 - ▶ Programa de leitura: SAS e SPSS
- ▶ Falta de harmonização entre os anos
 - ▶ Nomes de arquivo
 - ▶ Nomes de variável

Dificuldades para importar microdados

- ▶ Encontrar versão oficial
- ▶ Txt colunado(fixed width files)
 - ▶ Planilha com dicionário
 - ▶ Programa de leitura: SAS e SPSS
- ▶ Falta de harmonização entre os anos
 - ▶ Nomes de arquivo
 - ▶ Nomes de variável
 - ▶ Ex: INSTITUICAO_SUP_97.txt, ies_superior_98.txt

Dificuldades para importar microdados

- ▶ Encontrar versão oficial
- ▶ Txt colunado(fixed width files)
 - ▶ Planilha com dicionário
 - ▶ Programa de leitura: SAS e SPSS
- ▶ Falta de harmonização entre os anos
 - ▶ Nomes de arquivo
 - ▶ Nomes de variável
 - ▶ Ex: INSTITUICAO_SUP_97.txt, ies_superior_98.txt
- ▶ Dados grandes subdivididos em muitos arquivos

Dificuldades para importar microdados

- ▶ Encontrar versão oficial
- ▶ Txt colunado(fixed width files)
 - ▶ Planilha com dicionário
 - ▶ Programa de leitura: SAS e SPSS
- ▶ Falta de harmonização entre os anos
 - ▶ Nomes de arquivo
 - ▶ Nomes de variável
 - ▶ Ex: INSTITUICAO_SUP_97.txt, ies_superior_98.txt
- ▶ Dados grandes subdivididos em muitos arquivos
 - ▶ Ex. RAIS: AC2014.txt, AL2014.txt, AM2014.txt, . . .

Método tradicional de importação de microdados

1. Baixar os dados do site oficial

The screenshot shows a Microsoft Edge browser window with the following details:

- Title Bar:** IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- Address Bar:** www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2014/microdados.shtml
- Page Content:**
 - Left Sidebar:** Includes links for Volume Brasil, Síntese de Indicadores, Banco de Metadados, Microdados, Banco SIDRA, Estados@, Indicadores Harmonizados, and Instrumentos da Coleta (em formato pdf).
 - Pesquisas Anteriores:** Lists years from 2013 down to 2003.
 - Main Content:** Describes the PNAD datasets.
 - Summarize Institute 2011:** Intersection of two censuses.
 - Unidades da Federação - Revisão 2013, por sexo e idade:** Estimativas da população dos municípios, utilizando a tendência de crescimento dos municípios 2000-2010.
 - Nota técnica:** Updated on 23/12/2015 - Completo-se a documentação dos microdados reponderados de 2001 a 2012.
 - PNAD 2001**
 - PNAD 2002**
 - PNAD 2003** - Updated on 14/08/2015 for alignment of the V3033 variable in the population dictionary.
 - PNAD 2004**
 - PNAD 2005**
 - PNAD 2006**
 - PNAD 2007** - Updated on 14/08/2015 for alignment of the V3033 variable in the population dictionary.
 - PNAD 2008**
 - PNAD 2009** - Updated on 14/08/2015 for alignment of the V3033 variable in the population dictionary.
 - PNAD 2011** - Updated on 14/08/2015 for alignment of the V3033 variable in the population dictionary.
 - PNAD 2012** - Updated on 14/08/2015 for alignment of the V3033 variable in the population dictionary.
 - PNAD 2013** - Updated on 29/04/2015 at 12:00 hours, including basic surveys, food security supplement, internet access, television, and mobile phone ownership.
 - PNAD 2014** - Updated on 06/04/2016 at 10:00 hours, including basic surveys, internet access, television, and mobile phone ownership.
 - PNAD 2014** - Updated on 06/07/2016 at 10:00 hours, including basic surveys, access to the Cadastro Único for Social Programs, and the Federal Government's Inclusion Programs.- Bottom Status Bar:** Shows the date (07/11/2016), time (23:08), battery level, signal strength, and other system icons.

Método tradicional de importação de microdados

2. Encontrar entre os arquivos as larguras de importação

Dicionário de variáveis da Pesquisa Básica - 2011 [Modo de Compatibilidade] - Excel

Nicolas Soares

Ajuda

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO DESENVOLVEDOR SUPLEMENTOS

Fonte: Arial, 7pt, Negrito, Alinhamento: Centro, Número: 000 a 120

Formato: Geral, Formatação Condicional, Estilo: Tabela, Células: Inserir, Excluir, Formatar, Classificar, Localizar e Filtrar, Selecionar, Edição

F46

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Dicionário de variáveis da PNAD 2011 - arquivo de pessoas

Microdados da Pesquisa Básica

2. Posição Inicial	Tamanho	Código de variável	Quesito	Categorias	
3				Nº	Descrição
19				26	Pernambuco
20				27	Alagoas
21				28	Sergipe
22				29	Bahia
23				31	Minas Gerais
24				32	Espírito Santo
25				33	Rio Grande do Sul
26				35	São Paulo
27				41	Paraná
28				42	Santa Catarina
29				43	Piauí
30				50	Mato Grosso do Sul
31				51	Mato Grosso
32				52	Goiás
33				53	Distrito Federal
34	8	V0102	2		Número de códigos
35	3	V0103	3		Número de dígitos
36					As 6 primeiras posições são o código da Unidade da Federação
37	16	V0301	1		PARTE 3 - IDENTIFICAÇÃO DOS MORADORES
38	2			01 a 30	Número de orden
39	18	V0302	2	1	Masculino
40				4	Feminino
41	19	V0001	3	00	Em curso de idade prenunciada ou estimada
42				01 a 35	Idade
43	21	V0303	3	01 a 12	Mês
44				0000 a 0999	Em curso de idade prenunciada ou estimada
45	23	V0303	3	0000 a 2999	Mês prenunciada ou estimada em anos
46	27	V0095	3	0000 a 120	Ano de nascimento
				1000	Idade do morador na data de referência
				120	Lide em anos

PNAD2011 - Pessoas

PRONTO

Windows Pergunte-me alguma coisa

e

23:28 07/11/2016

Método tradicional de importação de microdados

2. Encontrar entre os arquivos as larguras de importação

```
vars_width <-
```

Método tradicional de importação de microdados

3. Encontrar os nomes de pastas e arquivos

```
data_path<- paste0("C:/Users/Nícolas/Documents/",  
                    "PNAD_reponderado_2011_20150814/2011/Da
```

Método tradicional de importação de microdados

4. Encontrar os nomes das variáveis

```
vars<- c("V0101", "V0102", "V0103", "V0301", "V0302", "V3031", "V  
"V0402", "V0403", "V0404", "V0405", "V0406", "V0407", "V0408", "V0  
"V4112", "V4011", "V0412", "V0501", "V0502", "V5030", "V0504", "V0  
"V5063", "V5064", "V5065", "V0507", "V5080", "V5090", "V0510", "V0  
"V5123", "V5124", "V5125", "V5126", "V0601", "V0602", "V6002", "V6  
"V0604", "V0605", "V0606", "V6007", "V6070", "V0608", "V0609", "V0  
"V06112", "V0612", "V0701", "V0702", "V0703", "V0704", "V0705", "V0  
"V7090", "V7100", "V0711", "V7121", "V7122", "V7124", "V7125", "V7  
"V0714", "V0715", "V0716", "V9001", "V9002", "V9003", "V9004", "V9  
"V9008", "V9009", "V9010", "V9011", "V9012", "V9013", "V9014", "V9  
"V9156", "V9157", "V9159", "V9161", "V9162", "V9164", "V9016", "V9  
"V9201", "V9202", "V9204", "V9206", "V9207", "V9209", "V9211", "V9  
"V9022", "V9023", "V9024", "V9025", "V9026", "V9027", "V9028", "V9  
"V9032", "V9033", "V9034", "V9035", "V9036", "V9037", "V9038", "V9  
"V9042", "V9043", "V9044", "V9045", "V9046", "V9047", "V9048", "V9  
"V9052", "V9531", "V9532", "V9534", "V9535", "V9537", "V90531", "V9
```

Método tradicional de importação de microdados

5. Importar no R

```
d<- read.fwf(file = paste0(data_path, "PES2011.txt"),
               widths = vars_width,
               col.names = vars)
```

Dificuldades para importar microdados

- ▶ E se quisermos importar dados de um período diferente?

Dificuldades para importar microdados

- ▶ E se quisermos importar dados de um período diferente?
- ▶ Seria necessário começar tudo de novo

microdadosBrasil: overview

- ▶ A importação de microdados deveria ser fácil e simples:

microdadosBrasil: overview

- ▶ A importação de microdados deveria ser fácil e simples:
 - ▶ função de download

microdadosBrasil: overview

- ▶ A importação de microdados deveria ser fácil e simples:
 - ▶ função de download
 - ▶ função de leitura

funções de leitura

Fonte	Função	Período	Nível
IBGE	read_PNAD	2001 a 2014	domicilios, pessoas
IBGE	read_CENSO	2000 a 2010	domicilios, pessoas
IBGE	read_PME	2002.01 a 2015.12	vinculos
IBGE	read_POF	2008	several, see details
INEP	read_CensoEscolar	1995 a 2015	escolas, . . . , see details
MTE	read_CAGED	2009.01 a 2016.05	vinculos
MTE	read_RAIS	1998 a 2014	estabelecimentos, vinculos

funções de leitura

```
read_*(  
  ft = filetype (subbase),  
  i = periodo,  
  root_path = pasta raiz (opcional),  
  file = "C:/.../base.txt" # Se essa opção for preenchida,  
)
```

Instalação

```
# github.com/lucasmation/microdadosBrasil  
  
# README_PT.md : documentação em português  
  
# Instalação:  
  
devtools::install_github("lucasmation/microdadosBrasil")
```

PNAD

```
download_sourceData(dataset = "PNAD",
                    i = 2011, unzip = T)

d<- read_PNAD(ft = "pessoas", i = 2011)
d<- read_PNAD(ft = "domicilios", i = 2011)
```

PNAD

```
download_sourceData(dataset = "PNADcontinua",
                    i = "2012.01", unzip = T)

d<- read_PNADcontinua(ft = "pessoas", i = "2012.1")
```

CENSO DEMOGRÁFICO

```
download_sourceData("CENSO", 2000, unzip = T)
d <- read_CENSO('domicilios',2000)
d <- read_CENSO('pessoas',2000)
```

PME

```
#It will download files for all months and the selected year
download_sourceData("PME", i = "2012.01")
#'Period' argument should with quotes and formated as "YYYY.MM"
d <- read_PME("vinculos", "2012.01")
```

Censo Escolar

```
download_sourceData(dataset = "CensoEscolar",
                    i = 2007, unzip = T)

d<- read_CensoEscolar(ft = "matricula", i = 2007)
d<- read_CensoEscolar(ft = "docente", i = 2007)
d<- read_CensoEscolar(ft = "turma", i = 2007)
d<- read_CensoEscolar(ft = "escola", i = 2007)
```

RAIS

```
download_sourceData("RAIS", i = "2000")

# Todas as UFs
d<- read_RAIS('vinculos', i = 2000)

# Apenas algumas UFs
d<- read_RAIS('vinculos', i = 2000, UF = c("DF","GO"))
```

Separação: código x metadados

Hadley Wickham, mai/2016, Managing many models with R

Vanilla cupcakes

The hummingbird
bakery cookbook

1 cup flour
a scant $\frac{3}{4}$ cup sugar
 $1\frac{1}{2}$ t baking powder
3 T unsalted butter
 $\frac{1}{2}$ cup whole milk
1 egg
 $\frac{1}{4}$ t pure vanilla extract

Preheat oven to 350°F.

Put the flour, sugar, baking powder, salt, and butter in a freestanding electric mixer with a paddle attachment and beat on slow speed until you get a sandy consistency and everything is combined.

Whisk the milk, egg, and vanilla together in a pitcher, then slowly pour about half into the flour mixture, beat to combine, and turn the mixer up to high speed to get rid of any lumps.

Turn the mixer down to a slower speed and slowly pour in the remaining milk mixture. Continue mixing for a couple of more minutes until the batter is smooth but do not overmix.

Spoon the batter into paper cases until $\frac{2}{3}$ full and bake in the preheated oven for 20-25 minutes, or until the cake bounces back when touched.

Separação: código x metadados

Vanilla cupcakes

The hummingbird
bakery cookbook

1 cup flour
a scant $\frac{3}{4}$ cup sugar
 $1\frac{1}{2}$ t baking powder
3 T unsalted butter
 $\frac{1}{2}$ cup whole milk
1 egg
 $\frac{1}{4}$ t pure vanilla extract

Preheat oven to 350°F.

Put the flour, sugar, baking powder, salt, and butter in a freestanding electric mixer with a paddle attachment and beat on slow speed until you get a sandy consistency and everything is combined.

Whisk the milk, egg, and vanilla together in a pitcher, then slowly pour about half into the flour mixture, beat to combine, and turn the mixer up to high speed to get rid of any lumps.

Turn the mixer down to a slower speed and slowly pour in the remaining milk mixture. Continue mixing for a couple of more minutes until the batter is smooth but do not overmix.

Spoon the batter into paper cases until $\frac{2}{3}$ full and bake in the preheated oven for 20-25 minutes, or until the cake bounces back when touched.

Separação: código x metadados

Chocolate cupcakes

The hummingbird
bakery cookbook

$\frac{3}{4}$ cup + 2T flour
2 1/2 T cocoa powder
a scant $\frac{3}{4}$ cup sugar
1 1/2 t baking powder
3 T unsalted butter
 $\frac{1}{2}$ cup whole milk
1 egg
 $\frac{1}{4}$ t pure vanilla extract

Preheat oven to 350°F.

Put the flour, cocoa, sugar, baking powder, salt, and butter in a freestanding electric mixer with a paddle attachment and beat on slow speed until you get a sandy consistency and everything is combined.

Whisk the milk, egg, and vanilla together in a pitcher, then slowly pour about half into the flour mixture, beat to combine, and turn the mixer up to high speed to get rid of any lumps.

Turn the mixer down to a slower speed and slowly pour in the remaining milk mixture. Continue mixing for a couple of more minutes until the batter is smooth but do not overmix.

Spoon the batter into paper cases until 2/3 full and bake in the preheated oven for 20-25 minutes, or until the cake bounces back when touched.

Separação: código x metadados

Chocolate cupcakes

The hummingbird
bakery cookbook

$\frac{3}{4}$ cup + 2T flour
 $2\frac{1}{2}$ T cocoa powder
a scant $\frac{3}{4}$ cup sugar
 $1\frac{1}{2}$ t baking powder
3 T unsalted butter
 $\frac{1}{2}$ cup whole milk
1 egg
 $\frac{1}{4}$ t pure vanilla extract

Preheat oven to 350°F.

Put the flour, **cocoa**, sugar, baking powder, salt, and butter in a freestanding electric mixer with a paddle attachment and beat on slow speed until you get a sandy consistency and everything is combined.

Whisk the milk, egg, and vanilla together in a pitcher, then slowly pour about half into the flour mixture, beat to combine, and turn the mixer up to high speed to get rid of any lumps.

Turn the mixer down to a slower speed and slowly pour in the remaining milk mixture. Continue mixing for a couple of more minutes until the batter is smooth but do not overmix.

Spoon the batter into paper cases until $2/3$ full and bake in the preheated oven for 20-25 minutes, or until the cake bounces back when touched.

Separação: código x metadados

Vanilla cupcakes

The hummingbird
bakery cookbook

120g flour
140g sugar
1.5 t baking powder
40g unsalted butter
120ml milk
1 egg
0.25 t pure vanilla extract

Preheat oven to 170°C.

Put the flour, sugar, baking powder, salt, and butter in a freestanding electric mixer with a paddle attachment and beat on slow speed until you get a sandy consistency and everything is combined.

Whisk the milk, egg, and vanilla together in a pitcher, then slowly pour about half into the flour mixture, beat to combine, and turn the mixer up to high speed to get rid of any lumps.

Turn the mixer down to a slower speed and slowly pour in the remaining milk mixture. Continue mixing for a couple of more minutes until the batter is smooth but do not overmix.

Spoon the batter into paper cases until 2/3 full and bake in the preheated oven for 20-25 minutes, or until the cake bounces back when touched.

1. Convert units

Separação: código x metadados

Vanilla cupcakes

The hummingbird
bakery cookbook

120g flour

Beat flour, sugar, baking powder, salt, and butter until sandy.

140g sugar

Whisk milk, egg, and vanilla. Mix half into flour mixture until smooth (use high speed). Beat in remaining half. Mix until smooth.

1.5 t baking powder

Bake 20-25 min at 170°C.

40g butter

120ml milk

1 egg

0.25 t vanilla

2. Rely on domain knowledge

Separação: código x metadados

Vanilla cupcakes

The hummingbird
bakery cookbook

120g flour

Beat dry ingredients + butter until sandy.

140g sugar

Whisk together wet ingredients. Mix half into dry until smooth
(use high speed). Beat in remaining half. Mix until smooth.

1.5 t baking powder

Bake 20-25 min at 170°C.

40g butter

120ml milk

1 egg

0.25 t vanilla

3. Use variables

Separação: código x metadados

Cupcakes

	Vanilla	Chocolate
Beat dry ingredients + butter until sandy.	120g flour	100g flour
Whisk together wet ingredients. Mix half into dry until smooth (use high speed). Beat in remaining half. Mix until smooth.	140g sugar 1.5t baking powder 40g butter 120ml milk 1 egg 0.25 t vanilla	20g cocoa 140g sugar 1.5t baking powder 40g butter 120ml milk 1 egg 0.25 t vanilla
Bake 20-25 min at 170°C.		

4. Extract out common code

Separação: código x metadados

Cupcakes

	Flour	Baking powder	Sugar	Butter	Egg	Extra
Vanilla	120	1.5	140	40	1	0.25t vanilla
Chocolate	100	1.5	140	40	1	20g cocoa • 0.25t vanilla
Lemon	120	1.5	140	40	1	2T lemon zest
Red velvet	150	0	150	60	1	10g cocoa • 20ml red colouring • 1.5t vinegar • 0.5 t baking soda

4. Convert to data

CSV com Metadados

- ▶ Exemplo da estrutura dos metadados - Censo Escolar

CSV com Metadados

- ▶ Exemplo da estrutura dos metadados - Censo Escolar
 - ▶ **period**: 2000

CSV com Metadados

- ▶ Exemplo da estrutura dos metadados - Censo Escolar
 - ▶ **period**: 2000
 - ▶ **format**: fwf

CSV com Metadados

- ▶ Exemplo da estrutura dos metadados - Censo Escolar
 - ▶ **period**: 2000
 - ▶ **format**: fwf
 - ▶ **download_path**: http://download.inep.gov.br/.../micro_censo_escolar2000.zip

CSV com Metadados

- ▶ Exemplo da estrutura dos metadados - Censo Escolar
 - ▶ **period**: 2000
 - ▶ **format**: fwf
 - ▶ **download_path**: http://download.inep.gov.br/.../micro_censo_escolar2000.zip
 - ▶ **data_folder** : DADOS

CSV com Metadados

- ▶ Exemplo da estrutura dos metadados - Censo Escolar
 - ▶ **period**: 2000
 - ▶ **format**: fwf
 - ▶ **download_path**: http://download.inep.gov.br/.../micro_censo_escolar2000.zip
 - ▶ **data_folder** : DADOS
 - ▶ **input_folder** : INPUTS_SAS_SPSS

CSV com Metadados

- ▶ Exemplo da estrutura dos metadados - Censo Escolar
 - ▶ **period**: 2000
 - ▶ **format**: fwf
 - ▶ **download_path**: http://download.inep.gov.br/.../micro_censo_escolar2000.zip
 - ▶ **data_folder** : DADOS
 - ▶ **input_folder** : INPUTS_SAS_SPSS
 - ▶ **missing_symbols** : “{ñ c&{ñ”

CSV com Metadados

- ▶ Exemplo da estrutura dos metadados - Censo Escolar
 - ▶ **period**: 2000
 - ▶ **format**: fwf
 - ▶ **download_path**: http://download.inep.gov.br/.../micro_censo_escolar2000.zip
 - ▶ **data_folder** : DADOS
 - ▶ **input_folder** : INPUTS_SAS_SPSS
 - ▶ **missing_symbols** : “{ñ c&{ñ”
 - ▶ **ft_escola** :
INPUT_SAS_MEDPROF.sas&DADOS_MEDPROF.TXT

CSV com Metadados

period	format	download_path	download_mode	path	inputs_folder	data_fold	missing_s	ft_escola	ft_escola_em_e_empref
1995	fwf	http://download.inep.gov.br/source		micro_censo_escolar1995	INPUTS_SAS_SPSS	DADOS	NA	INPUT_SAS_CENSOESC.sas&DADOS_CENSOESC.txt	INPUT_SAS_CURSO.SAS&DADOS_CURSO.txt
1996	fwf	http://download.inep.gov.br/source		micro_censo_escolar1996	INPUTS_SAS_SPSS	DADOS	NA	INPUT_SAS_CENSOESC.sas&DADOS_CENSO96.txt	NA
1997	fwf	http://download.inep.gov.br/source		micro_censo_escolar1997	INPUTS_SAS_SPSS	DADOS	NA	INPUT_SAS_CENSOESC.sas&DADOS_CENSOESC.txt	INPUT_SAS_EM12.SAS&DADOS_EM12.TXT
1998	fwf	http://download.inep.gov.br/source		micro_censo_escolar1998	INPUTS_SAS_SPSS	DADOS	NA	INPUT_SAS_CENSOESC.sas&DADOS_CENSOESC.txt	INPUT_SAS_EM12.SAS&DADOS_EM12.TXT
1999	fwf	http://download.inep.gov.br/source		micro_censo_escolar1999	INPUTS_SAS_SPSS	DADOS	NA	INPUT_SAS_CENSOESC.sas&DADOS_CENSOESC.txt	NA
2000	fwf	http://download.inep.gov.br/source		micro_censo_escolar2000	INPUTS_SAS_SPSS	DADOS	NA	INPUT_SAS_CENSOESC.sas&DADOS_CENSOESC.txt	INPUT_SAS_MEDPROF.sas&DADOS_MEDPROF.TX
2001	fwf	http://download.inep.gov.br/source		micro_censo_escolar2001	INPUTS_SAS_SPSS	DADOS	NA	INPUT_SAS_CENSOESC.sas&DADOS_CENSOESC.txt	INPUT_SAS_MEDPROF.sas&DADOS_MEDPROF.TX
2002	fwf	http://download.inep.gov.br/source		micro_censo_escolar2002	INPUTS_SAS_SPSS	DADOS	NA	INPUT_SAS_CENSOESC.sas&DADOS_CENSOESC.txt	INPUT_SAS_MEDPROF.sas&DADOS_MEDPROF.TX
2003	fwf	http://download.inep.gov.br/source		micro_censo_escolar2003	INPUTS_SAS_SPSS	DADOS	NA	INPUT_SAS_CENSOESC.sas&DADOS_CENSOESC.txt	INPUT_SAS_MEDPROF.sas&DADOS_MEDPROF.TX
2004	fwf	http://download.inep.gov.br/source		microdados_censo_escolar	INPUTS_SAS_SPSS	DADOS	NA	INPUT_SAS_CENSOESC.sas&DADOS_CENSOESC.txt	NA

Dicionários:

- ▶ Armazenamento em listas padronizadas

```
str(PNAD_dics[1:3] ,max.level = 2)
```

```
## List of 3
## $ 2001:List of 2
##   ..$ dic_domicilios_2001:'data.frame': 59 obs. of  9 
##   ..$ dic_pessoas_2001    :'data.frame': 363 obs. of  9 
## $ 2002:List of 2
##   ..$ dic_domicilios_2002:'data.frame': 63 obs. of  9 
##   ..$ dic_pessoas_2002    :'data.frame': 323 obs. of  9 
## $ 2003:List of 2
##   ..$ dic_domicilios_2003:'data.frame': 63 obs. of  9 
##   ..$ dic_pessoas_2003    :'data.frame': 421 obs. of  9 
```

Dicionários:

- ▶ Armazenamento em listas padronizadas
 - ▶ dataset_dics.rda -> ano -> dic_filetype_ano

```
str(PNAD_dics[1:3] ,max.level = 2)
```

```
## List of 3
## $ 2001:List of 2
##   ..$ dic_domicilios_2001:'data.frame': 59 obs. of  9 
##   ..$ dic_pessoas_2001    :'data.frame': 363 obs. of  9 
## $ 2002:List of 2
##   ..$ dic_domicilios_2002:'data.frame': 63 obs. of  9 
##   ..$ dic_pessoas_2002    :'data.frame': 323 obs. of  9 
## $ 2003:List of 2
##   ..$ dic_domicilios_2003:'data.frame': 63 obs. of  9 
##   ..$ dic_pessoas_2003    :'data.frame': 421 obs. of  9 
```

Dicionários:

int_pos	var_name	x
1	MASCARA	8.
9	ANO	5.
14	CODMUNIC	\$CHAR12.

length	decimal_places	fin_pos	col_type	CHAR
8	0	8	i	FALSE
5	0	13	i	FALSE
12	0	25	c	TRUE

Função principal: `read_data`

```
read_data(dataset, ft, i,
          metadata = NULL,
          dic_list = NULL,
          var_translator = NULL,
          root_path = NULL,
          file = NULL
        )
```

- ▶ Função de importação genérica

Função principal: `read_data`

- ▶ Parâmetros:

Função principal: `read_data`

- ▶ Parâmetros:
 - ▶ *dataset*: Referência básica para a função de importação, procurará o dicionário e os metadados com base nesses nomes.

Função principal: `read_data`

- ▶ Parâmetros:
 - ▶ *dataset*: Referência básica para a função de importação, procurará o dicionário e os metadados com base nesses nomes.
 - ▶ Este parâmetro deve ser suficiente para identificar todos os componentes auxiliares necessários para a leitura

Função principal: `read_data`

- ▶ Parâmetros:
 - ▶ *dataset*: Referência básica para a função de importação, procurará o dicionário e os metadados com base nesses nomes.
 - ▶ Este parâmetro deve ser suficiente para identificar todos os componentes auxiliares necessários para a leitura
 - ▶ Arquivo com metadados:
`inst/extdata/dataset_files_harmonization.csv`

Função principal: `read_data`

- ▶ Parâmetros:
 - ▶ *dataset*: Referência básica para a função de importação, procurará o dicionário e os metadados com base nesses nomes.
 - ▶ Este parâmetro deve ser suficiente para identificar todos os componentes auxiliares necessários para a leitura
 - ▶ Arquivo com metadados:
`inst/extadata/dataset_files_harmonization.csv`
 - ▶ Arquivos com dicionários: `data/dataset_dics.rda`

Função principal: `read_data`

- ▶ Parâmetros:

Função principal: `read_data`

- ▶ Parâmetros:
 - ▶ *ft*: Tipo de arquivo que será utilizado(Ex: “matrículas” dentro do Censo Escolar)

Função principal: `read_data`

- ▶ Parâmetros:
 - ▶ ft : Tipo de arquivo que será utilizado(Ex: “matrículas” dentro do Censo Escolar)
 - ▶ i : Período do arquivo que será utilizado(Ex: 2012)

Função principal: `read_data`

- ▶ Parâmetros:
 - ▶ *ft*: Tipo de arquivo que será utilizado(Ex: “matrículas” dentro do Censo Escolar)
 - ▶ *i*: Período do arquivo que será utilizado(Ex: 2012)
 - ▶ *root_path*: local dos arquivos, se não for fornecido, procurará no Working Directory

Função principal: `read_data`

- ▶ Parâmetros:
 - ▶ *ft*: Tipo de arquivo que será utilizado(Ex: “matrículas” dentro do Censo Escolar)
 - ▶ *i*: Período do arquivo que será utilizado(Ex: 2012)
 - ▶ *root_path*: local dos arquivos, se não for fornecido, procurará no Working Directory
 - ▶ *metadata*: `data.frame` contendo as informações necessárias para a leitura da base de dados, se = NULL é utilizada a tabela encontrada pelo nome padrão do arquivo
`inst/extodata/dataset_files_harmonization.csv`

Função principal: `read_data`

- ▶ Parâmetros:
 - ▶ *ft*: Tipo de arquivo que será utilizado(Ex: “matrículas” dentro do Censo Escolar)
 - ▶ *i*: Período do arquivo que será utilizado(Ex: 2012)
 - ▶ *root_path*: local dos arquivos, se não for fornecido, procurará no Working Directory
 - ▶ *metadata*: `data.frame` contendo as informações necessárias para a leitura da base de dados, se = NULL é utilizada a tabela encontrada pelo nome padrão do arquivo
`inst/extdata/dataset_files_harmonization.csv`
 - ▶ *file*: se preenchido, ignora os metadados e o *root_path* lê direto o arquivo indicado,

Wrapper functions

- ▶ Traduzir a função `read_data` em argumentos mais amigáveis ao usuário.

```
read_PNAD<- function(ft,i,root_path=NULL,file = NULL){  
  
  data<-read_data(dataset = "PNAD",  
                  ft, i,  
                  root_path =  root_path,  
                  file = file)  
  
}
```

Wrapper functions

- ▶ Traduzir a função `read_data` em argumentos mais amigáveis ao usuário.
- ▶ Lidar com exceções

```
read_PNAD<- function(ft,i,root_path=NULL,file = NULL){  
  
  data<-read_data(dataset = "PNAD",  
                  ft, i,  
                  root_path =  root_path,  
                  file = file)  
  
}
```

Wrapper functions

- ▶ Traduzir a função `read_data` em argumentos mais amigáveis ao usuário.
- ▶ Lidar com exceções
- ▶ O identificador *dataset* é suficiente para encontrar metadados para uma dada pesquisa.

```
read_PNAD<- function(ft,i,root_path=NULL,file = NULL){  
  
  data<-read_data(dataset = "PNAD",  
                  ft, i,  
                  root_path =  root_path,  
                  file = file)  
  
}
```

Funções auxiliares

```
download_sourceData(dataset = "PNAD",
                    i    = 2012,
                    unzip = T)
```

Funções auxiliares

```
parses_SAS_import_dic(file = "DICIONARIO.SAS")
```

- ▶ Método para traduzir dicionários SAS

Funções auxiliares

```
parses_SAS_import_dic(file = "DICIONARIO.SAS")
```

- ▶ Método para traduzir dicionários SAS
- ▶ Facilidade de replicação

Funções auxiliares

```
get_import_dictionary("CensoEscolar", 2000, 'escola')
```

##	int_pos	var_name	x	label	length	decimal_places
## 1	1	MASCARA	8.		8	
## 2	9	ANO	5.		5	
## 3	14	CODMUNIC	\$CHAR12.		12	
## 4	26	UF	\$CHAR50.		50	
## 5	76	SIGLA	\$CHAR2.		2	
## 6	78	MUNIC	\$CHAR50.		50	
## 7	128	DEP	\$CHAR10.		10	
## 8	138	LOC	\$CHAR10.		10	
## 9	148	CODFUNC	\$CHAR11.		11	
## 10	159	NIVELCRE	\$CHAR1.		1	
## 11	160	NIVELPRE	\$CHAR1.		1	
## 12	161	NIVELALF	\$CHAR1.		1	
## 13	162	NIV_F1A4	\$CHAR1.		1	
## 14	163	NIV_F5A8	\$CHAR1.		1	
## 15	164	NIVELMED	\$CHAR1.		1	

Utilização: adaptando novas bases para o microdadosBrasil

1. Criação de um arquivo

“NomeDaBase_files_metadata_harmonzation.csv”

Utilização: adaptando novas bases para o microdadosBrasil

1. Criação de um arquivo
“NomeDaBase_files_metadata_harmonzation.csv”
2. Criação de uma lista “NomeDaBase_dics.rda”

Utilização: adaptando novas bases para o microdadosBrasil

1. Criação de um arquivo
“NomeDaBase_files_metadata_harmonization.csv”
2. Criação de uma lista “NomeDaBase_dics.rda”
3. Criação de uma função “read_NomeDaBase()”

Ambiente de produção do pacote

- ▶ Produzido utilizando controle de versão

Ambiente de produção do pacote

- ▶ Produzido utilizando controle de versão
 - ▶ GIT

Ambiente de produção do pacote

- ▶ Produzido utilizando controle de versão
 - ▶ GIT
- ▶ Hospedado no GitHub

Ambiente de produção do pacote

- ▶ Produzido utilizando controle de versão
 - ▶ GIT
- ▶ Hospedado no GitHub
 - ▶ <https://github.com/lucasmation/microdadosBrasil>

Ambiente de produção do pacote

- ▶ Produzido utilizando controle de versão
 - ▶ GIT
- ▶ Hospelado no GitHub
 - ▶ <https://github.com/lucasmation/microdadosBrasil>
 - ▶ *software livre* : qualquer um pode colaborar

Ambiente de produção do pacote

- ▶ Produzido utilizando controle de versão
 - ▶ GIT
- ▶ Hospelado no GitHub
 - ▶ <https://github.com/lucasmation/microdadosBrasil>
 - ▶ *software livre* : qualquer um pode colaborar
- ▶ Utilização interna de pacotes de leitura modernos

Ambiente de produção do pacote

- ▶ Produzido utilizando controle de versão
 - ▶ GIT
- ▶ Hospelado no GitHub
 - ▶ <https://github.com/lucasmation/microdadosBrasil>
 - ▶ *software livre* : qualquer um pode colaborar
- ▶ Utilização interna de pacotes de leitura modernos
 - ▶ `data.table` para leitura de arquivo com delimitador

Ambiente de produção do pacote

- ▶ Produzido utilizando controle de versão
 - ▶ GIT
- ▶ Hospedado no GitHub
 - ▶ <https://github.com/lucasmation/microdadosBrasil>
 - ▶ *software livre* : qualquer um pode colaborar
- ▶ Utilização interna de pacotes de leitura modernos
 - ▶ `data.table` para leitura de arquivo com delimitador
 - ▶ `readr` para leitura de *fixed width files*

Comparação com outros pacotes

	dicIBGE.	datazoom	adsfree	microd
Software	R	Stata	R	R
Download				X
Dicionários de Importação	X	X	X	X
Função de importação		X	X	X
Simplicidade e ergonomicidade		X		X
Bases IBGE		X	X	X
Outras bases INEP - MTE				X
Dados > RAM			X	
Desenho Amostral Complexo			X	
Interface gráfica		X		
Harmonização de variáveis		X		

Comparação com outros pacotes

.	Função	DataZoom	microdadosBrasil
Linhas	programa	4828	692
Linhas	metadado	NA	191
Caracteres	programa	257601	17305
Caracteres	metadado	NA	43404

Próximos passos

- ▶ Harmonização de nomes de variáveis

Próximos passos

- ▶ Harmonização de nomes de variáveis
- ▶ DADOS > memória RAM: MonetDBLite

Próximos passos

- ▶ Harmonização de nomes de variáveis
- ▶ DADOS > memória RAM: MonetDBLite
- ▶ Desenho amostral complexo(PNAD, PNAD contínua)

Próximos passos

- ▶ Harmonização de nomes de variáveis
- ▶ DADOS > memória RAM: MonetDBLite
- ▶ Desenho amostral complexo(PNAD, PNAD contínua)
- ▶ Inclusão de mais bases

Próximos passos

- ▶ Harmonização de nomes de variáveis
- ▶ DADOS > memória RAM: MonetDBLite
- ▶ Desenho amostral complexo(PNAD, PNAD contínua)
- ▶ Inclusão de mais bases
 - ▶ Provas do INEP

Próximos passos

- ▶ Harmonização de nomes de variáveis
- ▶ DADOS > memória RAM: MonetDBLite
- ▶ Desenho amostral complexo(PNAD, PNAD contínua)
- ▶ Inclusão de mais bases
 - ▶ Provas do INEP
 - ▶ IBGE: PNS, ...

Próximos passos

- ▶ Harmonização de nomes de variáveis
- ▶ DADOS > memória RAM: MonetDBLite
- ▶ Desenho amostral complexo(PNAD, PNAD contínua)
- ▶ Inclusão de mais bases
 - ▶ Provas do INEP
 - ▶ IBGE: PNS, ...
 - ▶ Versões mais antigas: PNAD desde 1976, Censo desde 1970.

Próximos passos

- ▶ Harmonização de nomes de variáveis
- ▶ DADOS > memória RAM: MonetDBLite
- ▶ Desenho amostral complexo(PNAD, PNAD contínua)
- ▶ Inclusão de mais bases
 - ▶ Provas do INEP
 - ▶ IBGE: PNS, ...
 - ▶ Versões mais antigas: PNAD desde 1976, Censo desde 1970.
 - ▶ Sugestões...